

## Spezifikation

### Gebrauchte Abfüllanlage für PET-Flaschen # 10-24086

Fabrikat	SIG Corpoplast, KHS, Kisters, Paxona, Sacmi, Videojet
Baujahr	2000 / 2001 / 2008 / 2011 / 2012
Leistung	36.000 Flaschen/h bei 1,5 l Wasser 35.000 Flaschen/h bei 1,5 l Softdrink süß 32.000 Flaschen/h bei 1,5 l Softdrink light
Verschluss	PCO 28-1881
Abfüllprodukt	Wasser und Softdrinks mit 7,5g CO <sub>2</sub>
Verpackung	3x2 Flaschen in Schrumpffolie (doppelbahinig)
Palette	Europalette 1.200 x 800mm und DüDo 600 x 800mm
Steuerung	ABB / Siemens
Betriebsspannung	400V / 50 Hz
Verfügbarkeit	sofort

#### M A S C H I N E N:

<b>Blasmaschine</b>	SIG Corpoplast Blomax 24, Baujahr 2008 Rundläufer mit 24 Blasstationen, Heizofen mit 20 Heizkästen Steuerung ABB Inkl. Kipper MD3 (Mucki), Baujahr 2001, Traglast max. 500 kg Inkl. Silo SBT, Hochförderer HFT, Preformzuführung RGTD, Horizontalband RFT, Rinne ASTK (Tanner), Baujahr 2008
<b>Lufttransport</b>	NTS, Mistral Gebläse, Baujahr 2000, pneumatisch verstellbares Geländer für 0,5 l und 1,5 l Flaschen, Kabelkanal mit offener Gitterrinne
<b>Füller</b>	KHS Innofill EV-VF, Baujahr 2000, 176 Füllventile, elektronisches Füllsystem, Ventilknoten mit APV-Ventilen, Behältereinlauf über Lufttransport, Übergabe auf Einteilschnecke und Klammerstern, Reinraumeinhausung mit Türen Schraubverschleißer (Zalkin) mit 22 Konen, Verschlüsse aus fester Rinner auf Übergabeplatte zu den Konen, Verschlusszuführung NSM 2 Stellplätze mit Kipper, Schaumreinigung ECOLAB, Baujahr 2001 3 Dosierungen mit Heißdampf, Baujahr 2011
<b>Füllhöhenkontrolle</b>	KHS Innocheck CUB Vision Circle, Baujahr 2013 Kontrolle von Füllhöhe + Verschluss + Fehler Datierung Ausleitung in Container mit Pusher oder auf Ausleittisch
<b>Datierung</b>	Videojet, Laserdatierung am Flaschentransport mit Einhausung

- Entgasung + Mixer** KHS Innopro DX65, Contimix 65/5 -T20, Baujahr 2000, 65.000 l/h  
5 Komponenten, Brixmessung (Anton Paar), Pumpen (Hilge)
- Flaschentransport** KHS Innoline BTR, Baujahr 2000  
Motor auf Getriebe gesteckt, Kunststoffkette  
Geschlossener Kabelkanal, fixe Geländer  
Trockenschmierung (CHP DLU-5000)
- Etikettiermaschine** Sacmi Opera 300 RF 26T/R S1E1, Baujahr 2012  
26 Flaschenteller, Doppelschneckeneinlauf, Parallel im Uhrzeigersinn,  
Zahnriemenantrieb, Heißbleim  
Rundumetikett von der Rolle, Hebeschutz
- Etikettenkontrolle** KHS Innocheck CUB, Baujahr 2015  
Sensorsystem, Lichtschranke am Karussell der  
Etikettiermaschine, Ausscheidung mit Pusher in Container
- Packmaschine** Kisters SP060V, Baujahr 2000  
60 Takte/min., Zulauf mit 6 Gassen 3x2 doppelbahinig  
Gassenbreite manuell verstellbar, nur Folienverarbeitung  
transparente und bedruckte Folie  
Schrumpftunnel, 2 Zonen doppelbahinig, Gitterband, Abkühlung
- Gebindettransport** Paxona + Schaefer, Baujahr 2009  
doppelbahnige Kunststoffscharnierbandkette
- Gebindeetikettierung** Selbstklebeetikettierung von der Rolle auf Gebinde (Contact 100)









